



PRO PATCH
permanent asphalt



VIATEK
make your way



PRO
PROPATCH
permanent asphalt

MANUTENZIONE CON PROPATCH

SACCO DA 25kg



STESURA



LIVELLAMENTO



APERTURA AL TRAFFICO

Propatch può anche essere fornito in big-bag da 10 ql oppure sfuso.

Le caratteristiche di unicità di questo prodotto vengono messe in evidenza nella stesa con i tradizionali sistemi di stesura di conglomerati a caldo.

Un tappeto di tre cm eseguito con Propatch risulta essere efficace con una notevole adesione al manto sottostante senza il bisogno di emulsione bituminosa e con una buona resistenza alla

formazione di crepe e ragnature per la buona elasticità del prodotto.

In ogni caso in tutti i suoi usi si può parlare di manutenzione definitiva.



Questo conglomerato bituminoso a freddo nasce da un particolare insieme di elementi uniti da un processo produttivo unico. L'attenzione ai particolari nel processo produttivo diventa fondamentale per la costanza qualitativa di questo prodotto dalle caratteristiche straordinarie. La forza del prodotto sta nella sua facilità

di impiego. Una volta steso il prodotto, si può aprire la strada al passaggio del traffico. Sarà il traffico stesso a sistemare il materiale facendolo aderire alla pavimentazione. La caratteristica principale di Propatch è quella di non attaccarsi agli pneumatici. Con Propatch non è necessario l'uso di

emulsione bituminosa per aumentarne l'adesione. E' possibile usare questo materiale per sistemare ormaiture o ragnature anche con spessore contenuto o eseguire micro tappeti, in questo caso aumentando l'adesione con idonei bitumi a freddo.

STESURA CON METODO TRADIZIONALE

FINITRICE

RULLO

SCHEDA COMPARATIVA PROPATCH VS COMPETITORS

CARATTERISTICHE



COMPETITORS

ASPETTO	asciutto	lucido untuoso
ODORE	gradevole	sgradevole
AL TATTO	non sporca	unge e sporca
USO	senza primer	necessita di primer
DOPO LAVORAZIONE	non sgrana	rilascia graniglia
AL TRAFFICO	non si attacca alle gomme	si attacca alle gomme
RISULTATO MANUTENZIONE	definitiva	non dura
IMPIEGO	buche - ormaie ragnature	esclusivamente in buche
PRESENZA DI ACQUA	può essere messo anche in buche piene d'acqua	evitare
ALTE TEMPERATURE	nessun problema	evitare
BASSE TEMPERATURE	nessun problema	evitare

VIATEK

EDILPAVIMENTAZIONI srl

Via Bolzano, 2-4
38015 Lavis (Tn) - Italy
T. +39 0461 870645
F. +39 0461 871014
www.viatek.pro

