





Prodotto		Descrizione	Confezione
	Pro Patch in sacchi Cod. M.E.P.A. PPS25	Asfalto a freddo a compressione per la manutenzione permanente del manto stradale. In sacchi da kg 25	Bancali da n. 60 sacchi da kg 25 per un totale di kg 1.500
	Pro Patch in sacchi Cod. M.E.P.A. PPS20	Asfalto a freddo a compressione per la manutenzione permanente del manto stradale. In sacchi da kg 20	Bancali da n. 75 sacchi da kg 20 per un totale di kg 1.500
	Pro Patch in big-bag Cod. M.E.P.A. PPBB	Asfalto a freddo a compressione per la manutenzione permanente del manto stradale. In big – bag da kg 1.000 o kg 1.500	Bancali composti da n. 1 big – bag da kg 1.000 o kg 1.500
	Pro Patch sfuso Cod. M.E.P.A. PPSF	Asfalto a freddo a compressione per la manutenzione permanente del manto stradale. Sfuso	Consegnato con autocarri o autoarticolati con cassone ribaltabile.
	Patching Igro in secchi Cod. M.E.P.A. PIS25	Asfalto a freddo igro-indurente per la manutenzione permanente del manto stradale. In secchi da kg 25.	Bancali composti da n. 33 secchi da kg 25 per un totale di kg 825.
	Top Color Asphalt in secchi Cod. M.E.P.A. TP	Malta di resine sintetiche in dispersione acquosa caricata con quarzi selezionati e pigmenti per colorare superfici asfaltate o cementate. Vasta gamma di colori	Confezionato in secchi da kg 20
	Spray VR 22 Cod. M.E.P.A. SAVR	Riattivante del bitume ossidato, funziona come primer per migliorare l'adesione a vecchi asfalti. Bomboletta da ml 600	Confezionato in scatole da n. 12 bombolette spray.

	VR 22 Cod. M.E.P.A. VR22F	Riattivante del bitume ossidato, per portare il vecchio bitume ad avere, quasi, le caratteristiche di un bitume vergine.	Confezionato in fusti da kg 200
	VR 22 Cod. M.E.P.A. VR22C	Riattivante del bitume ossidato, per portare il vecchio bitume ad avere, quasi, le caratteristiche di un bitume vergine.	Confezionato in tank da Kg 900
	VR 22 Cod. M.E.P.A. VR22T	Riattivante del bitume ossidato, per portare il vecchio bitume ad avere, quasi, le caratteristiche di un bitume vergine.	Confezionato in taniche da Kg 5 o kg 20
	Sealing Fast SC Cod. M.E.P.A. SFSC285	Sigillante bituminoso bi-componente a freddo, per crepe stradali da mettere in opera con pistola, ideale per piccoli ripristini.	Confezionato in scatole da n. 12 cartucce da gr 285.
	Sealing Fast WH Cod. M.E.P.A. SFWH	Sigillante bituminoso bi-componente a freddo, per crepe stradali da mettere in opera manualmente, ideale per medi ripristini.	Bancali da n. 60 kit da kg 5, composti da comp.A kg 4,5 e comp. B kg 0,5, per un totale di kg 300
	Sealing Fast Comp. A Cod. M.E.P.A. SFA	Sigillante bituminoso bi-componente a freddo, per crepe stradali da mettere in opera con idonea macchina proporzionatrice, ideale per grandi ripristini.	Bancali da n. 10 secchi da kg 30 in aggiunta a n. 2 secchi di Comp. B da kg 20, per un totale di kg 340
	Sealing Fast Comp. B Cod. M.E.P.A. SFB	Sigillante bituminoso bi-componente a freddo, per crepe stradali da mettere in opera con idonea macchina proporzionatrice, ideale per grandi ripristini.	Bancali da n. 2 secchi da kg 20 in aggiunta a n. 10 secchi di Comp. A da kg 30, per un totale di kg 340

	AG BLOCK Cod. M.E.P.A. TFFC	<p>AG Block è una malta idraulica antiritiro pronta all'uso a rapido indurimento, tissotropica. È addizionata con fibre sintetiche e metalliche insensibili alla corrosione, è resistente ai sali antighiaccio, agli oli ed agli idrocarburi.</p>	<p>AG Block viene proposto in sacco multistrato polietenato da 25 kg. Il bancale completo pesa 1500 kg.</p>
	Spray BITUCLEAN Cod. M.E.P.A. SARC	<p>Prodotto spray per pulire superfici dal bitume.</p>	<p>Confezionato in scatole da n. 12 spray da ml 400</p>
	Spray TRACER Cod. M.E.P.A. SAT	<p>Spray tracciante proposto anche nelle colorazioni nera per coprire zone di sporco sopra l'asfalto, bianco e giallo per il ripristino di piccole zone di segnaletica orizzontale o arancione fluorescente.</p>	<p>Confezionato in scatole da n. 12 spray da ml 500</p>
	VIASEAL Cod. M.E.P.A. WA	<p>Pani di bitume per sigillatura crepe con idonea macchina a caldo.</p>	<p>Confezionato in scatole da kg 20 o kg 25</p>
	EMULSIONE COD. M.E.P.A. E55F	<p>Emulsione acida 55% di bitume a rapida rottura.</p>	<p>Confezionata in fusti da Kg 200</p>
	TOP STONE HY Cod. M.E.P.A. TSHYA Cod. M.E.P.A. TSHYB	<p>Resina poliuretanic bi-componente caricata con inerti selezionati e asciutti nel colore e nell'aspetto desiderato</p>	<p>Confezionata in sacchi da kg 20</p>
	SEALING SET PRO	<p>Unità di dosaggio semovente per sigillare crepe e fessurazioni stradali, completamente autonoma nella movimentazione, per il dosaggio del bi-componente Sealing Fast</p>	<p>Unità di dosaggio a noleggio</p>

