




Il Consorzio Aquamat vanta un'ampia gamma di prodotti per garantire l'efficienza degli impianti antincendio per tutti i tipi di edifici. In caso di incendio, in prima istanza vengono utilizzati gli idranti presenti all'interno degli edifici, quelli facilmente fruibili da ogni posizione e da ogni soggetto. In seguito può essere necessaria una distribuzione di idranti all'esterno degli edifici, utilizzabili in caso di intervento delle squadre di soccorso.

Le soluzioni per l'acquedottistica industriale comprendono tutte quelle soluzioni per la distribuzione e il trasporto di acqua specificatamente progettati per imprese e grandi complessi residenziali e commerciali. All'interno di questo ambito, il Consorzio Aquamat può fornire sistemi completi di tubazioni e raccordi per le condotte e l'allaccio del gas in polietilene, in acciaio e in ghisa, oltre alle valvole e ai contatori ed i relativi accessori.

antincendio

Idranti a muro Pag. 324 | **Naspi** Pag. 328 |
Idranti sopra suolo Pag. 330 | **Cassette per
 idranti sopra suolo** Pag. 333 | **Idranti sotto suolo**
 Pag. 336 | **Cassette per idranti sotto suolo** Pag.
 338 | **Attacchi di mandata** Pag. 341 | **Lance** Pag.
 343 | **Rubinetti** Pag. 345


idranti a muro

CONTENUTO STANDARD CASSETTA:

- Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copriegatura in gomma.
- Sellaletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
- Lancia a regolazione di getto.
- Istruzioni di montaggio.
- Adesivo codice identificazione marchio CE.



Idrante a muro
con lastra




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0487/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione anti vespa e predisposizione per foro.
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro inox
con lastra




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0487/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 170°, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro
con oblo'




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0487/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivespa e predisposizione per foro.
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Oblo' di ispezione.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro inox con oblo'




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta a parete in acciaio INOX AISI 304, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di aerazione antivepsa e predisposizione per foro.
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Oblo' di ispezione.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro in plastica da interno




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.
 - Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.
 - Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
 - Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
 - Lancia a regolazione di getto.
 - Istruzioni di montaggio.
 - Adesivo codice identificazione marchio CE.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro con profondita' ridotta (slim)




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta slim a parete da interni con bordi arrotondati, in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliestere, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.
 - Predisposizione per foro.
 - Portello rimovibile con possibilità di sigillo.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro in plastica da interno




DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

- Forma "C" tipo 2, completo di:
- Cassetta da interno/esterno a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica.
 - Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE.
 - Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
 - Selletta salvamanichetta incorporata.
 - Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
 - Lancia a regolazione di getto.
 - Istruzioni di montaggio.
 - Adesivo codice identificazione marchio CE.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Idrante a muro con lastra da incasso



DN 45 a Norma UNI EN 671/2
Marcato CE, 0497/CPR/134.

- Forma "B" tipo 2, completo di:
- Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata di colore grigio, a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.
 - Predisposizione per foro.
 - Portello in alluminio rimovibile con possibilità di sigillo.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso.

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m


Disponibile in vari colori (a richiesta).



naspo



Naspo a parete




Tubo Bianco	Tubo Rosso*
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m

* Lancia K 28
* Lancia per prestazioni
elevate K 34,9 a richiesta

- CE11 - a Norma UNI EN 671/1**
Marchato CE, 0487/CPV/135.
- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso.



Naspo da incasso




Tubo Bianco	Tubo Rosso*
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m

* Lancia K 28
* Lancia per prestazioni
elevate K 34,9 a richiesta

- CE12 - a Norma UNI EN 671/1**
Marchato CE, 0487/CPV/135.
- Naspo antincendio orientabile manuale da incasso in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.
 - Cornice con portello di chiusura regolabile in profondità, per una perfetta installazione a filo muro.
 - Dispositivo di apertura a farfalla con possibilità di sigillo.
 - Predisposizioni foro ambo i lati per attacco rete idrica.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente,



Naspo in plastica



Tubo Bianco	Tubo Rosso*
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	-
-	-

* Lancia K 28
* Lancia per prestazioni
elevate K 34,9 a richiesta


Disponibile nei colori:
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco,
Granit Grigio, Grigio Scuro.

- CE19 - a Norma UNI EN 671/1**
Marchato CE, 0487/CPV/135.
- Completo di:
- Naspo antincendio orientabile manuale a parete in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
 - Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
 - Tubo semirigido DN25 certificato EN 694.
 - Valvola di intercettazione da 1".
 - Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
 - Disponibile in vari colori (a richiesta).
 - "MI" Modello depositato.
 - Istruzioni di montaggio e d'uso.
 - Adesivo codice identificazione marchio CE.

idranti soprasuolo

Idranti soprasuolo Pag. 331 | Piede per
idrante Pag. 332 | Chiave di manovra
Pag. 332

Idrante soprasuolo in ghisa - 2 attacchi



A Norma UNI EN 14384 CE.
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersece con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.


TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

Misure	A	B	C	H
DN 80 C/2 DN 70	550	470	450	1220
	700	620	450	1370
DN 100 C/2 DN 70	550	470	450	1220
	700	620	450	1370

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

Misure	A	B	C	H
DN 80 C/2 DN 70	550	470	450	1220
	700	620	450	1370
DN 100 C/2 DN 70	550	470	450	1220
	700	620	450	1370

Idrante soprasuolo in ghisa - 3 attacchi



A Norma UNI EN 14384 CE.
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprasuolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersece con trattamento antiruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.


TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

Misure	A	B	C	H
DN 100 C/2 DN 70	550	470	450	1220
+ autopompa DN 100	700	620	450	1370

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

Misure	A	B	C	H
DN 100 C/2 DN 70	550	470	450	1220
+ autopompa DN 100	700	620	450	1370

Idrante soprauolo
in ghisa verniciata
- 2 attacchi



A Norma UNI EN 14384 CE.
A secco con scarico automatico antigelo.

Idrante soprauolo a secco:

- Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterza verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseste con trattamento antruggine nero.
- Scarico antigelo automatico.
- Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384.
- Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone.

TIPO A: senza linea di rottura pre-determinata.

misura	A	C	H
550	450	1150	
DN 80 C/2 DN 70	700	450	1350
960	450	1610	
550	450	1150	
DN 100 C/2 DN 70	700	450	1350
960	450	1610	

TIPO C: con linea di rottura pre-determinata, dispositivo che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

misura	A	C	H
550	450	1150	
DN 80 C/2 DN 70	700	450	1350
960	450	1610	
550	450	1150	
DN 100 C/2 DN 70	700	450	1350
960	450	1610	

Piede per idrante in
ghisa flangiato



Piede per idrante in ghisa flangiato, a norma UNI EN 1092-2 PN16. Trattamento superficie con antruggine nero.

misura
DN80
DN100

Chiave di manovra
pentagonale
per idrante soprauolo



A NORMA UNI EN 14384.
In acciaio zincato con impugnatura in gomma.

cassette per idranti soprasuolo

Cassette corredo Pag. 334 | Piantana Pag. 334 |
Cassette corredo in plastica Pag. 335



Cassetta corredo
idrante sopra suolo

Verniciata rossa	Inox
Manichetta	Manichetta
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m

Contenuto: singola dotazione



Cassetta corredo
idrante sopra suolo

Verniciata rossa	Inox
Manichetta	Manichetta
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m

Contenuto: singola dotazione



Piantana

Verniciata rossa	Inox
------------------	------

DN 70 UNI 10779.

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoio di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti sopra suolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

DN 70 UNI 10779.

Completo di:

- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoio di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
- Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti sopra suolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 490x630x230 mm.

In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 - Altezza 800 mm



Cassetta corredo idrante
sopra suolo in plastica

Dotazione singola
Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Dotazione doppia

Manichetta
15 m
20 m
25 m
30 m



Disponibile in vari colori (a richiesta).



DN 70 UNI 10779.

Completo di:

- Cassetta in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e sfondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
- Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, certificata M.L. con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti sopra suolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
- Dimensioni 720x700x240 mm.


Disponibile nei colori:
Rosso, Giallo Verde, Azzurro, Bianco,
Granit Grigio, Grigio Scuro.

idranti sottosuolo

Idranti sottosuolo Pag. 337 | Chiusini
Pag. 337



Idrante sottosuolo in ghisa con uscita a baionetta




A norma UNI EN 14339 CE.
- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

Entrata	Uscita
DN80	81



Idrante sottosuolo in ghisa con uscita DN70




A norma UNI EN 14339 CE.
- Verniciato con polveri epossidiche
- Scarico automatico antigelo
- Profondità di scavo 600 mm
- Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

Entrata	Uscita
DN80	DN70



Chiusino per idrante sottosuolo



UNI EN 1503-3.
- Perno di sicurezza in acciaio
- Trattamento superficiale con antiruggine nero.
- Carrabile EN 124:2015 C250

cassette per idranti sottosuolo

Cassette corredo Pag. 339 | Colli a
cigno Pag. 340 | Chiave di manovra
Pag. 340



Cassetta corredo idrante sottosuolo

Verniciata rossa	Inox
Manichetta	Manichetta
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m

Contenuto: singola dotazione



DN 70 UNI 10779.

- Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
 - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
 - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
 - Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
 - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
 - Dimensioni 490x630x230 mm.



Cassetta grande corredo idrante sottosuolo

Dotazione singola	
Verniciata rossa	Inox
Manichetta	Manichetta
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m



- Completo di:
- Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione e predisposizione per foro.
 - Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente.
 - Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprillegatura in gomma.
 - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
 - Chiave di manovra telescopica per idrante sottosuolo.
 - Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
 - Dimensioni cassetta 800x500x300 mm
 - Dimensioni supporto h 250 mm
 - Collo di cigno non compreso
 - Supporto a pavimento non compreso

Dotazione doppia	
Verniciata rossa	Inox
Manichetta	Manichetta
15 m	15 m
20 m	20 m
25 m	25 m
30 m	30 m





Collo a cigno
orientabile 1 sbocco

Ottone UNI EN 1982 e acciaio,
attacco UNI 811 o baionetta.

Uscita semplice

Misure	Altezza	Profondità
DN 45 x DN 45	630	265
DN 70 x DN 70	755	318
DN 45 x baionetta DN 50	660	265
DN 70 x baionetta DN 70	770	318

Con saracinesca

Misure	Altezza	Profondità
DN 45 x DN 45	715	265
DN 70 x DN 70	870	318
DN 45 x baionetta DN 50	745	265
DN 70 x baionetta DN 70	885	318



Collo a cigno
orientabile 2 sbocchi

Ottone UNI EN 1982 e acciaio,
attacco UNI 811 o baionetta.

Uscita semplice

Misure	Altezza	Profondità
DN 45 x DN 45	630	265
DN 70 x DN 70	755	318
DN 45 x baionetta DN 50	660	265
DN 70 x baionetta DN 70	770	318

Con saracinesca

Misure	Altezza	Profondità
DN 45 x DN 45	715	265
DN 70 x DN 70	870	318
DN 45 x baionetta DN 50	745	265
DN 70 x baionetta DN 70	885	318



Chiave di manovra
per idrante sottosuolo
telescopica

Adatta alle cassette
UNI/70 standard

Altezza	Larghezza
620 - 1100	600

attacchi
di mandata




Attacco di mandata per
autopompa con flangia

I gruppi sono realizzati completamente in ottone **UNI EN 1982** verniciati a forno rosso RAL 3000. La saracinesca di intercettazione principale (non verniciata) di tipo pesante PN20, è dotata di indicatore di posizione lucchettabile in posizione di totale apertura in conformità alla UNI 11443, con attacco filettato GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di girello femmina UNI 804 complete di valvole di sezionamento automatiche e relativo tappo filettato maschio UNI 810 manovrabile con l'apposita chiave di manovra UNI 814.

Misura	L	H Min	H Max	P
DN80 x 2 UNI 70	530	295	305	225
DN100 x 2 UNI 70	595	340	355	250




Attacco di mandata per
autopompa con filetto

I gruppi sono realizzati completamente in ottone **UNI EN 1982** verniciati a forno rosso RAL 3000. La saracinesca di intercettazione principale (non verniciata) di tipo pesante PN20, è dotata di indicatore di posizione lucchettabile in posizione di totale apertura in conformità alla UNI 11443, con attacco filettato GAS ISO 228, flangiato PN16 oppure scanalato.

Le bocche di immissione DN70 sono dotate di girello femmina UNI 804 complete di valvole di sezionamento automatiche e relativo tappo filettato maschio UNI 810 manovrabile con l'apposita chiave di manovra UNI 814.

Misura	L	H Min	H Max	P
3" x 2 UNI 70	500	260	305	225
4" x 2 UNI 70	565	305	355	250



lance



Lancia a leva

EN 671/2 - UNI 11423 - DIN.

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). Corpo e ugello in ottone UNI 12165, cono in NYLON 66, attacco femmina filettato UNI 811 / maschio 2" - 2 1/2 ISO 228. DN45 certificata UNI EN 671/2. DN70 certificata UNI 11423. Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

Misura	Ugello
DN45	Ø 12
DN45	Ø 13
DN70	Ø 15
2" M	Ø 12
2 1/2 M	Ø 16



Lancia a rotazione

EN 671/2 - DIN

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto. Costruita interamente in NYLON 66, dotata di attacco in ottone femmina filettato UNI 811 inserito in fase di montaggio (sistema Safe Block). DN45 Certificata UNI EN 671/2 - Coefficienti K rilevabili da scheda tecnica.

Misura	Ugello
DN45	Ø 13
2" M	Ø 13

rubinetti e riduzioni

Riduzioni Pag. 347



Rubinetto idrante a muro PN 16

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Misura	
DN 25 1"	
DN 45 1 1/2"	
DN 70 2"	
DN 70 2" 1/2"	
DN 45 1" 1/2"	Sabbiato cromato



Riduzione fissa Maschio Uni-Femmina Gas

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Misura	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
1" F	•			
1" 1/4 F		•		
1" 1/2 F		•		
2" F			•	
2" 1/2 F			•	
3" F			•	
4" F				•



Riduzione fissa Femmina Uni-Maschio Gas

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Misura	DN 25 F	DN 45 F	DN 70 F	DN 100 F
1" M	•			
1" 1/4 M		•		
1" 1/2 M		•		
2" M			•	
2" 1/2 M			•	



Rubinetto idrante a muro con manometro PN 16

OBBLIGO UNI 10779
Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Permette la misurazione della pressione
residua in prossimità del punto più
sfavorito dell'impianto.

Misura	
DN 45 1" 1/2"	



Riduzione fissa Femmina Uni-Maschio Uni

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Misura	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
DN 25 F	•			
DN 45 F	•	•		
DN 70 F		•	•	
DN 100 F			•	



Riduzione fissa Maschio Uni-Maschio Gas

Ottone UNI EN 1982.
Uscita maschio UNI 810,
ingresso maschio GAS ISO 228.

Misura	DN 25 M	DN 45 M	DN 70 M	DN 100 M
1" M	•			
1" 1/4 M		•		
1" 1/2 M		•		
2" M			•	
2" 1/2 M			•	
3" M			•	
4" M			•	•
DN 25 M	•	•		
DN 45 M		•	•	
DN 70 M			•	•